

Installation Light Panel (Seil- und Stangenmontage)

Die Light Panels werden komplett mit Seil- oder Stangenanschlüssen geliefert.

- Vergewissern Sie sich, dass sich die Tasche des Panels oben öffnen lässt, bevor Sie es montieren. Bei Montage von mehreren Panels achten Sie bitte auf die Polung, die auf den jeweiligen Light Panels gekennzeichnet ist.
- Entfernen Sie die Inbusschraube, bestimmen die Position des Panels und befestigen es anschließend leicht an dem Seil oder der Stange. Richten Sie das Panel waagerecht aus und ziehen die Inbusschraube fest an.

Anschluss des Netzteils (Transformators)

Es ist wichtig, dass Sie das richtige Netzteil (Transformator) verwenden. Light Panels benötigen ein DC-Netzteil.

- **Schalten Sie vor der Installation den Strom aus.**
- Installieren Sie das Netzteil an der Decke oder im Kabelkanal.
- Verbinden Sie die Kabel des Netzteils mit der Ausgangsspannung 12 V mit den Stromanschlüssen (Konnektoren) an dem Seil- oder Stangensystem. Achten Sie hierbei unbedingt auf die richtige Polung.
- Verbinden Sie das Netzteil mit der Stromleitung (bis 240 V).

- **Schließen Sie das Light Panel niemals direkt an das Netzteil an.**
- **Achten Sie bei der Installation darauf, dass kein Kurzschluss (durch metallische Verbindungen in Decke, Fußboden oder innerhalb der Stangen- oder Seilkonstruktion) entsteht.**
- **Lassen Sie die Installation nur von einem Elektriker durchführen. Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht kein Anspruch auf Garantie.**
- **Der empfohlene Mindestabstand zum Schaufenster beträgt 300 mm.**
- **Der empfohlene Mindestabstand zwischen den Light Panels beträgt 50 mm.**

